

Приложение к чертежу для жалюзийных ворот типа classic и рулонных решеток типа classic с фланцевым приводом

А Используемые индексы

Контрольные размеры в помещении

p1	Ширина проема здания в свету
p2	Высота проема здания в свету
p3	Упор консоль слева мин.
p4	Упор направляющая слева мин.
p5	Упор консоль справа мин.
p6	Упор направляющая справа мин.
p7	Высота перемычки мин.
p8	Глубина монтажа мин.
p9	Размер консоли внизу слева
p10	Размер консоли внизу справа

Размеры в соответствии с заказом

p11	Размер в соответствии с заказом: ширина ворот
p12	Размер в соответствии с заказом: высота ворот
p13	Боковой упор слева
p14	Боковой упор справа
p15	Высота перемычки

Контрольные размеры для монтажа на боковой стене

p16	Середина ворот до боковой стены со стороны опоры
p17	Середина ворот до боковой стены со стороны привода

Контрольные и вспомогательные размеры

cs0.00	От точки крепления консоли привода до точки крепления консоли опоры
cs0.01	OFF до верхней кромки траверсы консоли привода
cs0.02	OFF до верхней кромки траверсы консоли опоры
cs0.03	ZAK®-установочный размер (при закрытых воротах)

Монтажные размеры

cs1.00	Базовая поверхность верхняя кромка –готовый пол (OFF)
cs1.01	Ширина ворот
cs1.02	Высота ворот
cs1.03	Середина ворот до точки крепления консоли привода
cs1.04	Середина ворот до точки крепления консоли опоры
cs1.05	OFF до верхней точки крепления консоли привода
cs1.06	OFF до верхней точки крепления консоли опоры
cs1.07	Перемычка до середины наматывающего вала
cs1.08	Высота подложки с захватами
cs1.09	Софит до задней кромки направляющей
cs1.10	От задней кромки направляющей справа до задней кромки направляющей слева
cs1.11	OFF до самой нижней точки крепления направляющей
cs1.12	Расстояние между точками крепления направляющих
cs1.13	От нижней кромки перемычки до нижней кромки установочного профиля, уплотнение перемычки
cs1.14	Перемычка до задней кромки установочного профиля, уплотнение перемычки
cs1.15	OFF до нижней точки крепления консоли привода
cs1.16	OFF до нижней точки крепления опоры
cs1.17	Софит до точки крепления направляющей
cs1.18	OFF до середины наматывающего вала

Монтажные размеры для опциональных компонентов конструкции

c2.00	Ширина упорной трубы
c2.01	Высота упорной трубы
c3.00	Высота фальш-панели перемычки
c4.00	OFF до нижней кромки приварной пластины со стороны привода
c4.01	OFF до нижней кромки приварной пластины со стороны опоры

Монтаж на боковой стене

wf1.00	OFF до верхней точки крепления настенный фланец - опора
wf1.01	OFF до нижней точки крепления настенный фланец - опора
wf1.02	Перемычка до внутренней точки крепления настенный фланец - опора
wf1.03	Перемычка до внешней точки крепления настенный фланец - опора

bt0.00	OFF до точки крепления уголка со стороны привода
bt0.01	Перемычка до внутренней точки крепления уголка со стороны привода
bt0.02	Перемычка до внешней точки крепления уголка со стороны привода
bt0.03	OFF до точки крепления уголка со стороны опоры
bt0.04	Перемычка до внутренней точки крепления уголка со стороны опоры
bt0.05	Перемычка до внешней точки крепления уголка со стороны опоры


В Крепежные средства и отклонения от номинального размера

Упорная труба/Фальш-панель перемычки

- Угол 60 x 60 x 6 мм (Изделие-№. 9002174)
- Накладки из полосовой стали 50 x 120 x 5 мм (Изделие-№. 9002172)

Приварные пластины для консолей N 450 AK/LK

Вес ворот	Размеры [мм]	Изделие №.
< 400 кг	500 x 270 x 6	9002194



Приварные пластины для консолей N 450 A/L

Вес ворот	Размеры [мм]	№ изделия
< 400 кг	800 x 270 x 6	9002162
> 400 кг	800 x 270 x 10	9002170

